

WEWNĘTRZNA STOLARKA DRZWIOWA		Dw-1	Dw-2	Dw-3	Dw-4
SCHEMAT					
WYMIAR W ŚWIEŁE OTWORÓW [cm]	S	245	245	245	105
	H	295	295	210	220
WYMIAR W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY [cm]	S	145	145	145	90
	H	215	215	200	210
Piwnica		---	---	2 [1(L);1(P)]	---
Parter		1	1 (L)	---	---
I-Piętro		---	2 [1(L);1(P)]	---	---
II-Piętro		---	2 [1(L);1(P)]	---	---
Poddasze		---	---	---	2 [1(L);1(P)]
Ilość		1	5	2	2
UWAGI	<p>Stolarka typowa. Widok od zewnątrz, otwierane na zewnątrz. Aluminium lub pvc, kolor biały. Wypełnienie (szyb) szkło bezpieczne. Pozostałe elementy (nieoznaczone) panel. Drzwi zaopatrzone z zamek (1x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), klamka lub pochwyt, słupek ruchomy w wypadku skrzydeł podwójnych. Skrzydła drzwiowe EI-30 Witryny i naświetla EI-60 (występujące w zestawach rozbudowanych z drzwiami, przeszkłoni i panelowe)</p>				

WEWNĘTRZNA STOLARKA DRZWIOWA - KLASYCZNA		Dw-5	Dw-ST	Dw-G
SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIEŁE OTWORÓW [cm]	S	100	100	90
	H	208	208	208
WYMIAR W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY [cm]	S	90	90	80
	H	200	200	200
Piwnica		1 (P)	---	2 [1(L);1(P)]
Parter		---	---	---
I-Piętro		1 (L)	---	---
II-Piętro		---	---	---
Poddasze		4 [1(L);3(P)]	2 (P)	---
Ilość		6	2	2
UWAGI	<p>Stolarka typowa. Drzwi zaopatrzone z zamek (1x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), klamka. Skrzydła drzwiowe EI-30</p>			

WEWNĘTRZNA STOLARKA DRZWIOWA - DYMOŚCZELNA		Dw-s
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIEŁE OTWORÓW [cm]	S	100
	H	208
WYMIAR W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY [cm]	S	90
	H	200
Piwnica		1 (P)
Parter		1 (P)
I-Piętro		1 (P)
II-Piętro		1 (P)
Poddasze		---
Ilość		4
UWAGI	<p>Stolarka typowa. Skrzydło dymoszczelne EI-60 Elementy skrzydła wg wskazania inwestora</p>	

ZEWNĘTRZNA STOLARKA DRZWIOWA		DZ-1	DZ-2	DZ-3
SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIEŁE OTWORÓW [cm]	S	220	195	118
	H	270	257	215
WYMIAR W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY [cm]	S	190	180	100
	H	215	215	205
Piwnica		---	---	1
Parter		1	1	---
Ilość		1	1	1
UWAGI	<p>Stolarka typowa. Widok od zewnątrz, otwierane na zewnątrz. Aluminium ciepłe lub pvc, kolor biały. Wypełnienie (szyb) szkło bezpieczne lub antywłamaniowe (góra część skrzydeł i naświetla) Dolna część panel. Szprosły wewnętrzne (w jednej lub dwóch szerokościach, wg. istniejącego wzoru) Drzwi zaopatrzone z zamek (2x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), pochwyt, słupek ruchomy w wypadku skrzydeł podwójnych. Elementy DZ-1, DZ-2 będą wyposażone w siłowniki automatyczne do napowietrzania, w ramach systemu p.poż</p>			

WEWNĘTRZNA STOLARKA DRZWIOWA		Dw-6
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIEŁE OTWORÓW [cm]	S	220
	H	295
WYMIAR W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY [cm]	S	145
	H	215
Parter		1 (P)
Ilość		5
UWAGI	<p>Stolarka typowa. Widok od zewnątrz, otwierane na zewnątrz. Aluminium lub pvc, kolor biały. Wypełnienie (szyb) szkło bezpieczne. Pozostałe elementy (nieoznaczone) panel. Drzwi zaopatrzone z zamek (1x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), klamka lub pochwyt, słupek ruchomy w wypadku skrzydeł podwójnych.</p>	

- Projektowana stolarka dopasowana do istniejących wzorów.
- W wypadku nowej stolarki dopasowywanej do istniejących otworów, przed wyborem należy dokonać indywidualnych obmiarów otworów.
- Sposób otwierania skrzydeł drzwiowych (skrzydła - klasyczne) zestawiono ergonomicznie do schematu. Ostateczną wersję należy skonfrontować z aktualnym stanem użytkowym.
- Wyjścia zewnętrzne i ewakuacyjne min.90cm szerokości w świetle skrzydła głównego i min.120cm szerokości w świetle drzwi dwuskrzydłowych, wysokość min.200cm. (Wartości z tabelkach zestawienia, większe niż minimalne są parametrami sugerowanymi, odnoszącymi się do istniejących wartości, bądź szacowanych w odniesieniu do profilu).
- Drzwi na klatce schodowej (główne) i zewnętrzne zaopatrzone w samozamykacz.
- Stopień odporności (EI) podano dla odpowiednich skrzydeł.
- Elementy przegród dymoszczelnych (S) podano dla odpowiednich skrzydeł.
- Elementy wykazane w obrębie stolarki włączone do systemu oddymiania, w oparciu o wytyczne p.poż.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA		RYS. A-13
 Alicja Baran ul. Portowa 2/3 11-600 Węgorzewo tel: 503-143-366 ; 690-552-947		
www.projekty-baran.pl		04.2020 r.
architek@poczta.fm krzysiekprojekt@poczta.fm TEMAT: PROJEKT ODDYMIAJANIA KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI AV W BUDYNKU SZPITALNYM "A".		
INWESTOR: Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie ul. Gen. J. Bema 24 ; 11-600 WĘGORZEWO		
ADRES INWESTYCJI: dz.nr ewid. 725 obręb 02 m. Węgorzewo		
BRANŻA: ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof BARAN upr.nr ewid.: 7/WMOKK/2016		