

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wytyczne co do montażu drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych w budynku „A”

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na dostawie i montażu: drzwi aluminiowych lub PCV wewnętrznych i zewnętrznych o odporności ogniowej EI30 (skrzydło) EI60 (witryna), kolor profilu biały, klamka lub pochwyt* , jeden lub dwa zamki* (*zgodnie z załączonym projektem), bez progowe, posiadające elektrozaczep z możliwością otwierania na zamek kodowy bądź czytnikiem kart.

Zakres zamówienia obejmuje:

- a) demontaż starych drzwi,
 - b) dostawa i montaż nowych drzwi wraz z obróbką tynkarską i pomalowaniem części obrabianej,
 - c) magazynowanie drzwi z demontażu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
1. Drzwi muszą posiadać 30 min. odporność ogniową (EI –30) i atest CNBOP, natomiast naświetla muszą posiadać odporność ogniową 60 min. (EI – 60) . Drzwi oraz witryny boczne wypełnione panelem natomiast nadstawka górna (łuk) szkło bezpieczne.
 2. Montaż drzwi wykonany ma być przy pomocy materiałów posiadających minimum 30 minutową odporność ogniową wraz ze stosownym atestem. Drzwi powinny posiadać samozamykacz zewnętrzny.
 3. Gwarancja na wykonane prace i na drzwi winna wynosić co najmniej 36 miesięcy.
 4. Szczegółowy zakres zamówienia w załączonym przedmiarze.
 5. Po zakończeniu instalacji należy wykonać pomiary i sprawdzenie z sporządzonym protokołem otrzymanych wyników.
 6. Przedmiar oraz specyfikacja techniczna w załączeniu.

Stolarka drzwiowa:

1. Zakres projektowanej stolarki w obrębie przejść ewakuacyjnych (klatki schodowej) została ujęta w zestawieniu stolarki. Projektowana stolarka powinna być dopasowana do istniejących wzorów.

W wypadku nowej stolarki dopasowywanej do istniejących otworów, przed wyborem należy

Szpital Psychiatryczny
SP ZOZ w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo
ul. G. J. Bema 24

T: 87 427 27 66
F: 87 427 27 85
E: kancelaria@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
W: www.szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

ZOLP Rudziszki 87 437 80 13
WOTUW Giżycko 87 428 40 30
PZP Giżycko 87 429 13 98
PZP Pisz 501 026 211

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr. 200623/A/0001/UK/Po

dokonać indywidualnych obmiarów otworów. Sposób otwierania (L- lewe, P-prawe) skrzydeł drzwiowych (skrzydła -klasyczne) zestawiono ergonomicznie do schematu. Ostateczną wersję należy skonfrontować z aktualnym stanem użytkowym.

2. Wyjścia zewnętrzne i ewakuacyjne powinny mieć minimum 90cm szerokości w świetle skrzydła głównego i minimum 120cm szerokości w świetle drzwi dwuskrzydłowych, zaś wysokość minimalna to 200cm. Wartości z tabelkach zestawienia, większe niż minimalne są parametrami sugerowanymi, odnoszącymi się do istniejących wartości, bądź szacowanych w odniesieniu do profilu.
3. Drzwi na klatce schodowej (główne) i zewnętrzne zaopatrzone w samozamykacz.
4. Stopień odporności (EI) podano dla odpowiednich skrzydeł. Elementy przegród dymoszczelnych (S) podano dla odpowiednich skrzydeł. Elementy włączone do systemu oddymiania, wyposażone w siłowniki automatyczne do otwarcia skrzydła w celu umożliwienia kontrolowanego napowietrzania, w oparciu o wytyczne przeciw pożarowe, zostały wykazane w obrębie stolarki.

Dw-1

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe.

Aluminium lub pvc, kolor biały.

Wypełnienie witryn i skrzydeł szkło bezpieczne.

Drzwi zaopatrzone w zamek (1x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), klamka lub pochwyt, słupek ruchomy w wypadku skrzydeł podwójnych.

Skrzydła drzwiowe EI-30

Witryny i zabudowy EI-60

Dw-2

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe.

Aluminium lub pvc, kolor biały.

Wypełnienie witryny górnej szkło bezpieczne.

Pozostałe elementy (witryny i skrzydła) panel.

Drzwi zaopatrzone w zamek (1x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), klamka lub pochwyt, słupek ruchomy w wypadku skrzydeł podwójnych.

Skrzydła drzwiowe EI-30

Witryny i zabudowy EI-60

Dw-3

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe.

Aluminium lub pvc, kolor biały.

Wypełnienie witryny górnej szkło bezpieczne.

Pozostałe elementy (witryny i skrzydła) panel.

Drzwi zaopatrzone w zamek (1x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), klamka lub pochwyt, słupek ruchomy w wypadku skrzydeł podwójnych.

Skrzydła drzwiowe EI-30

Witryny i zabudowy EI-60

Dw-4

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe.

Aluminium lub pvc, kolor biały.

Wypełnienie panel.

Drzwi zaopatrzone w zamek (1x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim z jednej strony), klamka lub pochwyt.

Skrzydła drzwiowe EI-30

Dw-6

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe.

Aluminium lub pvc, kolor biały.

Wypełnienie witryny górnej szkło bezpieczne.

Pozostałe elementy (witryny i skrzydła) panel.

Drzwi zaopatrzone w zamek (1x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), klamka lub pochwyt, słupek ruchomy w wypadku skrzydeł podwójnych.

DZ-1, DZ-2

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe.

Aluminium ciepłe lub pvc, kolor biały.

Wypełnienie witryn i skrzydeł w części górnej szkło bezpieczne.

Wypełnienie skrzydeł w części dolnej panel.

Szprosy wewnętrzne (wewnątrzszysbowe) w jednej szerokości

Szpital Psychiatryczny
SP ZOZ w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo
ul. G. J. Bema 24

T: 87 427 27 66
F: 87 427 27 85
E: kancelaria@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
W: www.szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl

ZOLP Rudziszki 87 437 80 13
WOTUW Giżycko 87 428 40 30
PZP Giżycko 87 429 13 98
PZP Pisz 501 026 211

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr. 200623/A/0001/UK/Po

Drzwi zaopatrzone w zamek (2x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), pochwyt, słupek ruchomy w wypadku skrzydeł podwójnych.

Elementy będą wyposażone z siłowniki automatyczne do napowietrzania w ramach systemu przeciwpożarowego.

DZ-3

Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe.

Aluminium ciepłe lub pvc, kolor biały.

Wypełnienie w części górnej szkło bezpieczne.

Wypełnienie części dolnej panel.

Szpros wewnętrzne (wewnątrzszybowe) w dwóch szerokościach – pionowy podział (środkowy) szerszy, pozostałe węższe.

Drzwi zaopatrzone w zamek (2x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), pochwyt.

Dw-s

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe.

Metalowe.

Dymoszczelne

Skrzydła drzwiowe EI-60

Elementy dodatkowe skrzydła wg wskazania Inwestora

Dw-5, Dw-ST, Sw-G

Stolarka drzwiowa – klasyczna (z klatki schodowej, do pomieszczenia strychu i pomieszczeń mieszkalnych Dw-5 – drzwi mieszkalne 4 szt.)

Skrzydła drzwiowe EI-30

Drzwi zaopatrzone w zamek (1x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), klamka.

W przypadku drzwi Dw-ST wkładka cylindryczna z kluczem płaskim z jednej strony , z drugiej strony z gałką pokrętle.